

Brama ażurowa dwuskrzydłowa z rygłem



Brama ażurowa dwuskrzydłowa posiada ocynkowane ramy wypełnione stalowymi siatkami, które wzmocnione zostały dodatkowo poziomymi poprzeczkami. Produkt wykonany został z najwyższej jakości materiałów. Wyróżnia się niską ceną oraz trwałością wykonania.

Stalowa brama ażurowa jest łatwa w transporcie, montażu i demontażu. Wyposażona została w kółka umożliwiające jej szybkie i łatwe otwieranie. Stałe pionowe słupki stawiane są na stopach betonowych, plastikowych standardowych lub plastikowych wzmocnionych. Brama dwuskrzydłowa posiada mechanizm zamykający (rygiel).

Sąsiednie panele łączone są z bramą za pomocą złączek montażowych. Produkty stosowane są wraz z furtkami i przęsłami ażurowymi znajdującymi się w naszej ofercie.

- Ocynkowane ramy wypełnione stalową siatką wzmocnioną dwiema poprzeczkami
- Wymiary ramy skrzydła: wys. 2000 x szer. 2200 mm
- Wymiary oczek siatki: wys. 260 x dług. 100 mm
- Grubość drutu pionowego: Ø3,3 mm
- Grubość drutu poziomego: Ø3,3 mm
- Grubość ramy (pionowe słupki): Ø40 mm
- Grubość ramy (poziome poprzeczki): Ø30 mm
- Waga: 32 kg
- Światło wjazdu: 4500 mm
- Brama łatwa w montażu, stawiana na stopach betonowych lub plastikowych
- Wyposażona w kółka ułatwiające jej otwieranie oraz mechanizm zamykający (rygiel)
- Bramy i przęsła łączone są ze sobą za pomocą złączek



Nr katalogowy	Produkt	Waga (kg)	Cena netto*
BA-2	BRAMA AŻUROWA DWUSKRZYDŁOWA, 2x2000x2200 mm	32	520 zł
ZS	ZŁĄCZKA STANDARD	-	5,50 zł

*W przypadku większych zamówień udzielamy korzystnych rabatów!

