

Brama pełna z rygłem



Brama pełna ocynkowana posiada ramy wykonane z kątowników i rur oraz wypełnienia pełne z blach trapezowych. Produkt wykonany został z najwyższej jakości materiałów. Bramy stalowe cechują się trwałością wykonania, wytrzymałością mechaniczną oraz odpornością na trudne warunki atmosferyczne.

Brama pełna jest łatwa w transporcie, montażu i demontażu. Pionowe słupki stawiane są na stopach betonowych, plastikowych standardowych lub plastikowych wzmocnionych. Sąsiednie panele łączone są z bramą za pomocą złączek montażowych. Produkty stosowane są wraz z furtkami i przęsłami pełnymi znajdującymi się w naszej ofercie.

- Ocynkowane elementy stalowe-rama wypełniona pełną blachą
- Wymiary ramy skrzydła: wys. 2000 x szer. 2355 mm
- Blacha T18 o gr. 0,5 mm
- Grubość ramy (pionowe słupki): Ø40 mm
- Grubość ramy (poziome poprzeczki): kątownik 30 x 30 x 2 mm
- Waga: 52,7 kg
- Światło wjazdu: 4700 mm
- Brama wyposażona w mechanizm zamykający (rygiel)
- Produkt łatwy w montażu, stawiany na stopach betonowych lub plastikowych
- Bramy i przęsła łączone są ze sobą za pomocą złączek



Nr katalogowy	Produkt	Waga (kg)	Cena netto*
BP-R	BRAMA PEŁNA Z RYGLEM, 2x2000x2355 mm	52,7	700 zł
ZS	ZŁĄCZKA STANDARD	-	5,50 zł

*W przypadku większych zamówień udzielamy korzystnych rabatów!

